



C/ RICLA
SECCIÓN AA




DETALLE 1


PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN EN CALZADA Y APARCAMIENTO DE HORMIGÓN



DETALLE 2
PAVIMENTO EN ACERAS



DETALLE 3
PAVIMENTO DRENANTE



LEYENDA

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 1 | LOSA PREFABRICADA 60 x 40 CM | 23 | SUELO SELECCIONADO (50 CM DE ESPESOR) |
| 2 | MORTERO M-5 | 24 | PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HM-30 ÁRIDO VISTO |
| 3 | SOLERA DE HORMIGÓN HNE-15 | 25 | BALDOSA BOTONERA EN DELIMITACIÓN DE ACERAS CON PLATAFORMA A UN MISMO NIVEL (BANDA DE 40 CM DE ANCHO) |
| 7 | ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-15 | 26 | LOSAS PREFABRICADAS 30X20 CM PAVIMENTO DRENANTE |
| 9 | BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (8X20) | 27 | GRAVILLÍN 2-6 MM |
| 18 | BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL | 28 | LÁMINA GEOTEXTIL 110 GR/M2 |
| 20 | LOSA DE HORMIGÓN HM-30 - APARCAMIENTO | | |

NOTA: RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE