<u>SECCIÓN</u> RIGOLA DE HORMIGÓN **BORDILLO ACERA CALZADA** (22x30)(40x32 a 36) 0.19 0.03 0.40 P % 0.04 10 % 0.32+E 0.13 0.05 (12)0.07 16 0.15 18 40 0.20 17 0.33-E (23)0.05 0.22 (23)

LEYENDA

- (1) loseta o baldosa
- (2) mortero m-7,5
- 3 SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- (7) ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- (12) BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (22x30 cm)
- 14) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- (15) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BIN 50/70 S
- (16) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BASE 50/70 G
- (17) base de grava-cemento
- 18) base de zahorra artificial
- 23) SUELO SELECCIONADO
- (40) RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30 (40x32 a 36 cm)

NOTA:

RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

MODELO:

FIRME CALZADA TIPO PESADO -I-Y ACERA DE BALDOSA



E-6-1
ENERO 2023

