SECCIÓN RIGOLA DE HORMIGÓN **ACERA BORDILLO CALZADA** (40x32 a 36) (22x30)0.03 0.19 0.40 P % 0.03 P % 0.32+E 3 (12) 0.07 16 0.15 (18) 40 0.20 17 (23)0.05 0.15 0.22 (23)

<u>LEYENDA</u>

- (1) loseta o baldosa
- (2) MORTERO M-7,5
- (3) solera de hormigón hm-15
- (7) asiento de hormigón hm-15
- (12) BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (22x30 cm)
- (15) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BIN 50/70 S
- (16) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 BASE 50/70 G
- (17) base de grava-cemento
- (18) BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- (19) MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM 8 B PMB 45/80-60
- 23) suelo seleccionado
- (40) RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30 (40x32 a 36 cm)

NOTA:

RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

MODELO:

FIRME CALZADA TIPO PESADO -II-Y ACERA DE BALDOSA

ESCALA ORIGINAL A4:
1:10
ESCALA GRAFICA:
0 1 2 3

E-6-2
ENERO 2023

