




# C/ CUARTE SECCIÓN AA




C/ CUARTE  
SECCIÓN BB




C/ ALICANTE  
SECCIÓN CC




C/ ALICANTE - PLAZA DE LAS CANTERAS  
SECCIÓN DD



C/ ALICANTE  
SECCIÓN EE



DETALLE 1  
FIRME TIPO MEDIO BAJO CON  
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL




LEYENDA

- ① LOSETA O BALDOSA
- ② MORTERO M-5
- ③ SOLERA DE HORMIGÓN HNE-15
- ⑦ ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-15
- ⑧ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15X25)
- ⑬ BANDA DE HORMIGÓN HM-30 (40x25 a 29)
- ⑭ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- ⑮ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 BASE 50/70 S
- ⑱ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ⑳ SUELO SELECCIONADO (50 CM DE ESPESOR)

NOTA:  
RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE  
DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE


DETALLE 2  
FIRME APARCAMIENTO DE HORMIGÓN



LEYENDA

- ⑦ ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-15
- ⑨ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (8X20)
- ⑱ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ⑳ LOSAS DE HORMIGÓN HM-30
- ⑳ SUELO SELECCIONADO (50 CM DE ESPESOR)

DETALLE 3  
PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN EN CALZADA




LEYENDA

- 1 LOSETA O BALDOSA
- 2 MORTERO M-5
- 3 SOLERA DE HORMIGÓN HNE-15
- 7 ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-15
- 9 BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (8X20)
- 18 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- 23 SUELO SELECCIONADO (50 CM DE ESPESOR)
- 24 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HM-30 ÁRIDO VISTO
- 25 BALDOSA BOTONERA EN DELIMITACIÓN DE ACERAS CON PLATAFORMA A UN MISMO NIVEL (BANDA DE 40 CM DE ANCHO)

NOTA:  
RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

DETALLE 4  
PAVIMENTO DRENANTE



LEYENDA

- 18 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- 23 SUELO SELECCIONADO (50 CM DE ESPESOR)
- 26 LOSAS PREFABRICADAS 30X20 CM PAVIMENTO DRENANTE
- 27 GRAVILLÍN 2-6 MM
- 28 LÁMINA GEOTEXTIL 110 GR/M2